

Pos.	Leistung	Menge	EP (€)	GP (€)
	<p>corthum®-Schotterrasensubstrat</p> <p><u>Schotterrasentragschicht erstellen</u> Schotterrasentragschicht 0-32 mm aus Gerüstbaustoffe und organischen Stoffen liefern und einbauen . Schichtdicke 15 cm Nach dem Einbau ist das Gemisch soweit zu verdichten , daß ein Befahren mit Fahrzeugen ohne sichtbare Verformungen möglich ist. Verformungsmodul EV 2 mind. 25-30 MN/m² Einbau in Flächen der Bauklasse VI Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 1 cm Unebenheiten der Oberfläche auf 4 m Messstrecke nicht grösser als 1,5 cm Die Korngrößenverteilung nach Abschnitt 4.2.4. der FLL Richtlinie sind einzuhalten. Nachweis der Einbaustärke durch Lieferscheine.</p> <p><u>Erzeugnis:</u> corthum®-Schotterrasensubstrat oder gleichwertig</p> <p><u>Liefernachweis:</u> corthum Nordschwarzwald GmbH 76359 Marxzell- Pfaffenrot Tel.: 07248-93 24 60 • Fax: 07248-93 24 62 Email: info@corthum.de</p>	... m ²

