

| Pos. | Leistung | Menge | EP (€) | GP (€) |
|------|---|--------------------|--------|--------|
| | <p>corthum®-Schotterrasensubstrat</p> <p><u>Schotterrasentragschicht erstellen:</u> Schotterrasentragschicht 0-32 mm aus Gerüstbaustoffe und organischen Stoffen liefern und einbauen . Schichtdicke 15 cm Nach dem Einbau ist das Gemisch soweit zu verdichten, dass ein Befahren mit Fahrzeugen ohne sichtbare Verformungen möglich ist. Verformungsmodul EV2 >80 MN/m² Einbau in Flächen der Bauklasse VI Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 1 cm Unebenheiten der Oberfläche auf 4 m Messstrecke nicht grösser als 1,5 cm Die Korngrößenverteilung nach Abschnitt 4.2.4. der FLL Richtlinie sind einzuhalten. Verwendung gemäß FLL-Richtlinie „begrünbare Flächenbefestigungen“ empfohlen (Nutzungskategorie N3 oder auch als Feuerwehrzufahrt/-stellplatz). Nachweis der Einbaustärke durch Lieferscheine.</p> <p><u>Erzeugnis:</u> corthum®-Schotterrasensubstrat oder gleichwertig</p> <p><u>Liefernachweis:</u> corthum Nordschwarzwald GmbH 76359 Marxzell- Pfaffenrot Tel.: 07248-93 24 60 • Fax: 07248-93 24 62 corthum Breisgau GmbH 79336 Herbolzheim Tel.: 07643 - 9378780 • Fax: 07643 - 9378782 Mail: info@corthum.de</p> | ... m ² | | |

Erhalten
 alles gut!
 corthum